

### ROTAMEC 2202 SUR CHENILLE

**DESCRIPTION :** Forage au Marteau Fond de Trou de 200 à 1000 mètres pour circulation directe et circulation inverse



<p><b><u>CARACTERISTIQUES</u></b></p> <p>-LARGEUR : 3.500 ml</p> <p>-LONGUEUR : 11.600 ml</p> <p>-POIDS : 35 T</p> <p>-HAUTEUR : 3.850 ml</p>	<p><b><u>CAPACITES</u></b></p> <p>-COUPLE : 1.350 m / kgs</p> <p>-TRACTION : 32 T</p> <p>-PUISSANCE MOTEUR : 250 CV</p>
<p><b><u>TYPE DE FORATION :</u></b></p> <p><b>Marteau Fond de Trou :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-SD 6 : Ø 152</li> <li>-SD 8 : Ø 222 -254</li> <li>-SD 12 : Ø 304 - 381 - 445</li> <li>-SD 15 : Ø 445 - 509 - 550</li> </ul>	<p>Profondeur 1000 ml en Ø 222</p> <p>Double tête pour circulation inverse.</p> <p>Flexible + trémie de récupération.</p>
<p><b><u>EQUIPEMENT DE FORATION:</u></b></p> <p><b>Tige de foration pour circulation directe :</b></p> <p>Longueur : 7.625 ml - Ø 114 - 3 ½ régula</p>	<p><b>Tige de foration pour circulation inverse :</b></p> <p>Longueur : 6.00 ml Ø 193 ext. Et Ø 115 int.</p> <p>6 5/8 SM 63(TI).</p> <p>Poids : 400 kg</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>ACCESSOIRES</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Compresseur insonorisé ATLAS COPCO 27 m<sup>3</sup>/h à 27 bars sur remorque.</li> <li>-Treuil de 2.500T. Treuil auxiliaire : 4T.</li> <li>-Pompe à piston injection de ciment, boue, mousse etc..(15 m<sup>3</sup> à 60 bars).</li> <li>-Pompe à vis pour cimentation, commande hydraulique 30 m<sup>3</sup> / h à 30 bars.</li> <li>-Génératrice de soudure à commande hydraulique , courant 220 V.</li> </ul>	