

### ECOFOR CE 1806 sur chenille

DESCRIPTION : Forage au Marteau Fond de Trou et Rotary de 0 à 300 ml



#### CARACTERISTIQUES

- LARGEUR : 2.450 ml
- LONGUEUR : 11.48 ml (transport)
- POIDS : 25 T
- HAUTEUR : 3.500 ml – Mat : 7 ml
- CHENILLE : Lg : 4.50 ml

#### CAPACITES

- COUPLE : 1800 m/kgs
- TRACTION : 23 T
- FORCE D'EXTRACTION : 33 T
- VITESSE TETE DE ROTATION : max 100 t/ min.
- MOTEUR : 354 cv

#### TYPE DE FORATION :

**Marteau Fond de Trou :** SD 6 : Ø 152  
SD 8 : Ø 222 - 254  
SD 12 : Ø 304 – 381 - 445  
SD 15 : Ø 445 – 509 - 550  
Profondeur 300 ml en Ø 222.

**Rotary :** Ø 311 à 300 m

#### EQUIPEMENT DE FORATION:

Tige de foration pour circulation directe : longueur : 6.00 ml - Ø 127 – 3 ½ IF.  
Double mors hydraulique : Ouverture Ø 90 à 660 mm.  
Tableau de commande : manuel et électrique pour asservissement sur la machine et à distance.

#### ACCESSOIRES

- Treuil n°1: 1.5 T – Treuil n°2: 4.7 T
- Pompe à vis pour cimentation, commande hydraulique 24 m<sup>3</sup> / h à 20 bars.
- Pompe à boue embarquée 14m<sup>3</sup>/h – 8 bars