

SOILMEC G48

DESCRIPTION : Forage au Rotary de 0 à 600 ml



CARACTERISTIQUES

- LARGEUR : 2.450 ml
- LONGUEUR : 8.00 ml
- POIDS : 36 T
- HAUTEUR : 3.95 ml – Mat : 10 ml

CAPACITES

- COUPLE : 1700 m/kgs
- TRACTION : 48 T
- MOTEUR : 450 cv

TYPE DE FORATION :

Rotary :

- Ø 800 mm à 40ml
- Ø 600 mm à 60 ml

- Ø 445 mm à 100 ml
- Ø 311 mm à 400 ml
- Ø 152 mm à 600 ml

EQUIPEMENT DE FORATION:

- Tige de foration pour circulation directe : longueur : 6.00 ml - Ø 127 – 4 ½ IF.
- Double mors hydraulique : 600 mm
- Pompe à boue duplex SOILMEC 8DS : 2200 L /mn à 25 bars

FICHE TECHNIQUE FOREUSE

Date de création :18/12/18

Indice de révision : A

Page 2

ACCESSOIRES

- Treuil n°1: 2.5 T – Treuil n°2: 20 T moufflé
- Pompe à vis pour cimentation, commande hydraulique 25 m³ / h à 25 bars.